

Brugervejledning fadølsanlæg

Du har valgt at udskænke øl fra Næstved Bryghus A/S. Sørg for at fustager opbevares så køligt som muligt før brug.




Opsætning af anlæg

- 1 Placer anlæg så køligt som muligt (ikke i direkte sol)
- 2 Sæt strøm til anlæg - min. ½ time før brug
- 3 Tag manometeret og skru det på kulsyreflasken
- 4 Drej håndtaget på kulsyreflasken ½ omdrejning
- 5 Fjern den hvide beskyttelseskappe på fustagen
- 6 Tag koblingen og sæt den på fustagen
- sørg for at de 2 hakker på koblingen isættes på fustagen, så det passer med de 2 hvide takker - **se foto**
- 7 Drej koblingen til højre til du mærker modstand
- 8 Tryk det sorte håndtag ned - **se foto**



Du er nu klar til at bruge anlægget

- 9 Drej det lille metalhåndtag til højre på anlægget lidt ned
- 10 Træk den sorte tappehane lidt tilbage
- det første der kommer ud af hanen er vand og skum - **se foto**
- 11 Fortsæt til øllet i bunden bliver klar og kasser det første glas
- 12 Åbn helt for det lille metalhåndtag på anlægget, så øllet løber hurtigere
- 13 Hvis du ønsker mere skum på øllet, så ryk tappehåndtaget tilbage



OBS! Kontakten til kompressoren på bagsiden må IKKE tændes!

Skift af fustage

Sort håndtag på fustagen trækkes helt op og drejes 45 grader til venstre, hvorefter du monterer den nye fustage - se punkt 5 og fremefter...

Har du tekniske problemer, så kontakt brygmester Alexander Fritz. Telefon 22 85 63 93

